

# Powermoon mobil belysning - en bländ- och skuggfri ballongbelysning



**LYSER UPP OTROLIGA  
5000 m<sup>2</sup>**

**Allmän fakta**

- Transportcylinder, mått L 130 cm, Ø 26 cm
- Uppställning mindre än en minut
- Mått skärm: H 60 cm, Ø 90 cm
- 360° ljusfördelning
- Optimal montagehöjd 3-5 m kan monteras på masten.
- Glasfiberstativ i höjd 3,1 m / 4,7 m

**Powermoon Start (3000m<sup>2</sup>)**

- 4x500W (Halogen R7)-230V/8,7A
- Lysar upp 3000 m<sup>2</sup>, varav 500 m<sup>2</sup> effektivt arbetsområde
- Ljusstyrka 48.000 lumen
- Vikt: Lampa 10 kg inkl transportcyl
- IP-klass: IP54

**Powermoon Profi 1 (5000m<sup>2</sup>)**

- 1000W-230V/50Hz-7,5A
- Lysar upp 5000 m<sup>2</sup>, varav 1000 m<sup>2</sup> effektivt arbetsområde
- Ljusstyrka 100.000 lumen
- Vikt: Lampa 8 kg, Trafo 12 kg

**POWERMOON** är den optimala arbetsbelysningen på byggarbetsplatser, i samband med väg- och spårarbete, räddningsarbete, tältläger, evenemang – överallt där det finns ett behov av skugg- och bländfri belysning. Ballongens överskärm fungerar som en reflektor. Undertill är den vit transparent och fördelar ljuset jämnt och diffust på 5000 m<sup>2</sup>. Metallhalogen ljuskälla (HQI) är tre gånger så effektiv som halogenlampor och förvandlar natt till dag. POWERMOON är mycket kompakt i sin design: lampan tas bort från transportcylindern och placeras på ett stativ, varefter ballongen spänns ut med hjälp av en patenterad paraplymekanism. Lampan är klar!



Art.nr  
711 4010  
711 4015

Beteckning  
Powermoon **Evolution Start**, (4x500 W halogen) inkl 3,1 m glasfiberstativ. Levereras i blå transportcylinder.  
Powermoon **Evolution Profi 1**, (1000 W HQI) inkl 4,7 m glasfiberstativ. Levereras i blå transportcylinder.