

Trafikbuffert 80 km utan matta


Saferoad Traffics godkända buffertar klarar krocktesten VVMB351. Trafikbuffert 80 km är godkänd av Trafikverket. Buffertar ökar säkerheten för såväl trafikanter som vägarbetare.

Specifikationer


Trafikbuffert 80 km (701 1710)

- Färdigmonterad, 3 staplar
- Vikt 1050 kg
- Höjd 1,05 m
- Bredd 3,1 m


Tillbehören vi tillhandahåller är krocktestat enligt Trafikverkets krav metodbeskrivning 351.



Längden på buffertzonen:
Halva hastigheten + 10 meter.
80 km/tim = 40+10 = 50 meter
70 km/tim = 35+10 = 45 meter osv



Montera först tre bultar i däcket, placera sedan vikelfästet ovanpå och skruva fast lätt med mutter. **OBS, lyftkablarna får ej ligga under fästet.**



Om batterilåda används så ska den monteras på gängstäng i mittentraven.



Sänk ner skyltstativet i fästena och skruva fast.



Om stativet lutar kan det justeras med muttrarna som sitter under vikelfästet. Därefter dras vinkelfästena fast.



(Solcell)
Solcellspanelen monteras på toppen av röret i mitten.



X2 skylten fästes med bifogad klammer och hängs upp i transportkrokarna.



Transportläge.



Lyftok måste användas vid transporter.



Trafikbuffert 80 med utan matta.