

Walt påkörningsskydd



Energiabsorberande påkörningsskydd för tillfälliga barriärer

WALT – lätt flyttbar krockdämpare som till sin uppbyggnad är snarlik en krockdämpare för permanent bruk. Den har fyra fack för energiabsorberande koniska cylindrar. Vid en påkörning trycks systemet ihop teleskopiskt. Efter en normal påkörning dras Walt ut till sin ursprungliga längd och de skadade delarna/cylindrarna byts ut. Det betyder att den vid normala påkörningar på ett snabbt och enkelt sätt kan repareras och återställas i funktionsdugligt skick.

Som andra system för användning i tillfälliga sammanhang är Walt testad i hasighetsklass 80/1 enl. SS-EN 1317-3. Walt är också CE-märkt och

tidigare granskad och godtagen av Trafikverket för användning på det nationella vägnätet.

Walt har fyra hjul som gör den lätt att förflytta på vägen för att montera på tänkt barriär. Till Walt finns fastsättningsanordningar som passar för de på marknaden förekommande barriärsystemen samt med markförankrat motstöd för anslutning mot vanliga vägräcken.

Walt är 3,6 meter lång och 80 cm hög. Monteringstiden på en betongbarriär är < 30 minuter. Kan enkelt förses med valfri skylt/reflexanordning. Walt finns även att hyra. Kontakta våra hyresdepåer för mer information.