

Produktöversikt

Tillämpning		Systemfamilj	Systemtyp	Klassi- ficerings- nivå	Arbets- bredd	ASI	Tension Bar	Testad systemlängd	Installations- metod	Standardelemen- t l/b/h [cm]		
Temporära skyddsbarriärer		SteelPro 500	SteelPro 500 / 12m T1 W2	T1	W2	A		276 m		1200/29,5/50		
		DB 50SL	DB 50SL / 6m T1 W1	T1	W1	A	K60S	120 m		600/32/50		
			DB 50SL / 6m T3 W2	T3	W2	A	K60S	120 m		600/32/50		
		SB 50	SB 50 / 6m T1 W1	T1	W1	A	MW180	180 m		600/24/50		
			SB 50 / 6m T3 W2	T3	W2	A	MW180	180 m		600/24/50		
			SB 50 / 6m N2 W5	N2	W5	A	MW180	120 m		600/24/50		
		DB 65S	DB 65S / 6m T1 W1	T1	W1	A	K120S	60 m		600/39/65		
			DB 65S / 6m T3 W2	T3	W2	A	K120S	60 m		600/39/65		
			DB 65S / 6m N2 W4	N2	W4	B	K120S	60 m		600/39/65		
			DB 65S / 6m H1 W6	H1	W6	B	K120S	60 m		600/39/65		
			DB 65S / 6m L1 W6	L1	W6	B	K120S	60 m		600/39/65		
		DB 80AS-E	DB 80AS-E / 6m T1 W1	T1	W1	A	K180S	72 m		600/50/92		
			DB 80AS-E / 6m T3 W2	T3	W2	A	K180S	72 m		600/50/92		
		DB 80F	DB 80F / 6m T1 W1	T1	W1	A	K180	72 m		600/60/80		
			DB 80F / 6m T3 W2	T3	W2	A	K180	72 m		600/60/80		
		Permanent skyddsbarriärer Flexibelt fäste	DB 80	DB 80 / 4m T1 W2	T1	W2	A	K180	68 m		400/60/80	
				DB 80 / 4m T3 W3	T3	W3	A	K180	68 m		400/60/80	
				DB 80 / 4m N2 W4	N2	W4	B	K120S	56 m		400/60/80	
				DB 80 / 4m H1 W6	H1	W6	B	K180	56 m		400/60/80	
				DB 80 / 4m H1 W6	H1	W6	B	K150S	56 m		400/60/80	
				DB 80 / 6m N2 W3	N2	W3	B	K150S	108 m		600/60/80	
				DB 80 / 6m H1 W4	H1	W4	B	K150S	108 m		600/60/80	
				DB 80 / 6m L1 W4	L1	W4	B	K150S	108 m		600/60/80	
				DB 80 / 6m H2 W6	H2	W6	B	K180S	108 m		600/60/80	
				DB 80 / 6m H2 W7	H2	W7	B	K150S	108 m		600/60/80	
				DB 80 / 6m L2 W7	L2	W7	B	K150S	108 m		600/60/80	
				DB 80 / 6m N2 W4	N2	W4	B	T180S	102 m		600/60/80	
				DB 80 / 6m H2 W5	H2	W5	B	T180S	102 m		600/60/80	
				DB 80 / 6m L2 W5	L2	W5	B	T180S	102 m		600/60/80	
DB 80E			DB 80E / 6m N2 W3	N2	W3	B	K150S	108 m		600/62/85		
DB 80AS			DB 80AS / 4m N2 W4	N2	W4	B	K90S	56 m		400/48/80		
			DB 80AS / 6m H2 W7	H2	W7	B	K120	56 m		600/48/80		
			DB 80 F-Shape*	DB 80 F-Shape / 12'6" TL3 W6	TL3	W6	C	K150	61 m		381/58/81	
			DB 90 Step	DB 90 Step / 6m H2 W6	H2	W6	C	K220	144 m		600/54/90	
			DB 100S	DB 100S / 3m H3 W6	H3	W6	B	K280	90 m		300/64/100	
	DB 100S / 6m N2 W3	N2		W3	B	K220	78 m		600/64/100			
	DB 100S / 6m H1 W5	H1		W5	B	K150	48 m		600/64/100			
	DB 100S / 6m H2 W5	H2		W5	A	K220	78 m		600/64/100			
	DB 100S / 6m H3 W7	H3		W7	A	K220	78 m		600/64/100			
	DB 100S / 6m H4b W7	H4b		W7	B	K150	90 m		600/64/100			
	DB 100	DB 100 / 2m H2 W7	H2	W7	B	K250	56 m		200/70/100			
		DB 100 / 2m H4b W8	H4b	W8	B	K280	80 m		200/70/100			
		DB 100 / 4m H2 W6	H2	W6	B	K250	56 m		400/70/100			
		DB 100 / 6m H4a W6	H4a	W6	B	K280	90 m		600/70/100			
		DB 100 / 6m H4b W6	H4b	W6	B	K280	90 m		600/70/100			
		DB 100 / 4m H4b W7	H4b	W7	B	K340	92 m		400/70/100			
DB 110	DB 110 / 6m H4b W6	H4b	W6	B	K280	90 m		600/70/110				
DB 115AS	DB 115AS / 6m H3 W7	H3	W7	B	K150	66 m		600/50/115				
DB 120S	DB 120S / 4m H2 W5	H2	W5	B	K220	56 m		400/67/120				
	DB 120S / 6m H4b W5	H4b	W5	B	K280E	102 m		600/67/120				

Tillämpning		Systemfamilj	Systemtyp	Klassificeringsnivå	Arbetsbredd	ASI	Tension Ba	Testad systemlängd	Installationsmetod	Standardelement l/b/h [cm]	
Permanenta skyddsbarriärer	Fast, semifast	DB 80F	DB 80F / 6m H2 W3	H2	W3	B	K180	60 m		600/60/80	
			DB 80F / 6m H2 W3	H2	W3	B	K180SW	60 m		600/60/80	
		DB 80AS-F	DB 80AS-F / 6m H2 W3	H2	W3	B	K120S	42 m		600/48/80	
		DB 80AS-E	DB 80AS-E / 6m H2 W2	H2	W2	B	K180S	42 m		600/50/92	
		DB 120S-F	DB 120S-F / 6m H4b W3	H4b	W3	B	K280E	102 m		600/67/120	
		DB 80AS-E	DB 80AS-E / 6m H2 W var.	H2	W var.	B	K180S	42 m		600/50/92	
		DB 80E	DB 80E / 6m H2 W1	H2	W1	B	K150S	42 m		600/62/85	
			DB 80E / 6m H2 W1 VI2	H2	W1	B	T150S	48 m		600/60/84	
			DB 80E / 6m H2 W1 VI1	H2	W1	B	T150S	42 m		600/60/85	
		DB 80AS-E	DB 80AS-E / 6m H2 W1	H2	W1	B	K180S	42 m		600/50/92	
	Skyddsbarriärer för broar	DB 80AS-R	DB 80AS-R / 6m H2 W4	H2	W4	B	K180	78 m		600/48/80	
		DB 80AS-R Step	DB 80AS-R Step / 6m H2 W4	H2	W4	C	K150	78 m		600/36/80	
		DB 80AS-A	DB 80AS-A / 6m H2 W1	H2	W1	B	K120S	48 m		600/48/80	
		DB 100AS-R	DB 100AS-R / 6m H4b W5	H4b	W5	B	K280	90 m		600/58/100	
Buller-skydd		DB 80 LSW-R	DB 80 LSW-R / 6m H2 W5	H2	W5	B	K150S-K120S	60 m		600/105/300	
		DB 100 LSW-M	DB 100 LSW-M / 6m H4b W5	H4b	W5	B	K340-K150S	60 m		300/125/400	
	Systemtransitioner	SafeLink® DB 80F - EDSP	SafeLink DB 80F - EDSP / H2 W3	H2	W3	C	K180	18,76 m	-	1876/60/80	
		SafeLink® DB 100S - In-Situ 90 Step	SafeLink DB 100S - In-Situ 90 Step / H2 W4	H2	W4	C	K220 - K280 K280 - K340	12,52 m	-	1252/64/100	
		SafeLink® DB 100S - EP 80B-E	SafeLink DB 100S - EP 80B-E / H2 W4	H2	W4	C	K220 - K280 K280 - K340	12,52 m	-	1252/70/100	
		SafeLink® DB 80F - SR	SafeLink DB 80F - SR / H2 W4	H2	W4	C	K180	14,76 m	-	1476/60/80	
		SafeLink® DB 80 - DB 80F	SafeLink DB 80 - DB 80F / H2 W5	H2	W5	B	K180	12,00 m	-	1200/60/80	
		SafeLink® DB 80F - 4Safe®	SafeLink DB 80F - 4Safe / H2 W4	H2	W4	B	K180	15,36 m	-	1536/60/80	
		EURO-RACCORD® EP 80Ba - EDSP	EURO-RACCORD EP 80Ba - EDSP / H1 W4	H1	W4	C	6x EP 140	23 m	-	2305/70/80	
Platsbyggda barriärer (in-situ)		EP 80Ba	EP 80Ba / H2 W2	H2	W2	B	6x EP 140	63 m	-	l/70/80	
		EP 80Bs	EP 80Bs / H2 W3	H2	W3	B	6x EP 140	63 m	-	l/70/80	
		EP 80B-E	EP 80B-E / H2 W2	H2	W2	B	4x EP 140	54 m	-	l/70/80	
		EP 80BAS-E	EP 80BAS-E / H2 W1	H2	W1	B	2x EP 140	50 m	-	l/56/80	
		EP 100E	EP 100E / H3 W2	H3	W2	B	5x EP 140	72 m	-	l/70/100	

Installationsmetod	Förklaring	Produkt
	Temporär skyddsbarriär, flexibelt fäste	DB 50SL, DB 65S
	Permanent skyddsbarriär, flexibelt fäste	DB 80, DB 100S, DB 100, DB 110, DB 120S, DB 80AS, DB 90 Step
	Semi-fasta skyddsbarriärer	DB 80F, DB 80AS-E, DB 80AS-F
	Fasta skyddsbarriärer	DB 80E, DB 80AS-E
	Permanent skyddsbarriär, två rader, utan återfyllning	DB 80, DB 100S
	Permanent skyddsbarriär, två rader, med återfyllning	DB 80AS
	Skyddsbarriär för broar, två rader, flexibelt fäste	DB 80AS-R, DB 100AS-R DB 80AS-R Step
	Skyddsbarriär för broar, en rad - förankrade	DB 80AS-A
	Barriärer med integrerat bullerskydd för kant, flexibla , ej fixerade	DB 80 LSW-R
	Barriärer med integrerat bullerskydd för mittremsa, flexibla , ej fixerade	DB 100 LSW-M