



## TTMA-100 Trailer Truck Mounted Attenuator

# INNOVATIV, FLEXIBEL OCH PRISVÄRD

Vår innovativa och prisvärda TTMA-100, en dragbar krockdämpare (TMA-Truck Mounted Attenuator), är den första dragkroksmonterade och TL-3-godkända TMA som kan användas till nästan alla fordon i er vagntspark från 9.000 kg GVW-vikt och uppåt.

Genom att använda en 8-tons standardkrok, kan den 660 kilo tunga TTMA-100 sättas fast på någraminuter, utan några modifieringar på dragfordonet.

TTMA-100 erbjuder den mest prisvärda och mest flexibla TMA-säkerheten på marknaden av idag.

### Funktioner och fördelar

- Det patenterade rörbristningsprocessen använder trailerramen som stötdämpare, vilket förenklar designen och reducerar kostnaden.
- Tillmötesgår alla krav och tillval enligt NCHRP 350 Testnivå 3 (TL-3) i och med att dragfordonet är blockerat för att eliminera all framåtrörelse (det värsta scenariot).
- Ger kontinuerligt skydd vid alla tidpunkter och hastigheter; det inget behov av att höja TMA till vertikalt läge vid transport; inga Fri höjd-problem.
- Kan användas på vilket fordon som helst som väger 9.000 kg eller mer,

och som har ett drag som är godkänt för 8 ton eller mer.

- Ingen maximal viktgräns på dragfordonet.
- Specifikt dragfordon är inte nödvändigt. Ett byte av dragfordon går på ett par minuter.
- Helförzinkad mot fukt och rostskyddad; byggd för att vara.
- Kan utrustas med pilskylt eller omställbar meddelandeskylt (tillval).
- Krocktestat.
- Kulvikt på endast 68 kg, vilket innebär att dragfordonets lastningskapacitet inte minskar nämnvärt.
- Fungerar som vilken trailer som helst och förändrar inte dragfordonets normala manöverförmåga.

### Specifikationer

- B244cm x H79cm x L 717cm
- 657,71 kg (91 kg kulvikt)
- 750 kg inklusive pilskylt (182 kg kulvikt)
- Krokens höjd: 49,5 cm - 81,3 cm
- Varmförzinkad
- Uppfyller NCHRP 350 TL-3 (godkända nivåprover: 3-50, 3-51, 3-52, 3-53)
- VBG drag
- VBG för lyse
- Ringdrag för traktor



Rörbristningsteknik



8-tons krok



Traktordrag