


Belysningsfundament 159/700




Fundament med låsfil och tätningshuv

Vid beställning på E-nr 77 782 76 levereras ett komplett fundament med låsfil och tätning. E-nr till låsfil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar. Detta fundament passar också till stolpe 152 och 168 med andra låsfilar.

Artikelnummer, benämning och E-nr

152 0700	Fundament 152-159-168/700	77 783 44
301 0159	Låsfil 159	77 783 15
300 0152	Tätningshuv 152-159-168	77 783 13

Höjd	700 mm
Topp/Basmått	340-360 mm
Vikt	135 kg
Rördimension	159 mm
Insticksdjup (+/-50mm)	510 mm
Fundament/pall	6



ALLMÄNT:

STOLPDJUP 510+/-30 mm
 MARKSTABILITET 1.9 kNm
 VIKT CA 135 kg
 KABELINTAG 1 st Ø 90 ±5 mm
 1 st Ø 110 ± 5 mm

BETONG:

K 40, VCT<= 0.45
 MAX STENSTORLEK 16 mm

ARMERING:

K 500
 MONTAGEARM Ø8 Ss26S
 MIN TÄCKSKIKT 20 mm

MÄRKNING:

SAFEROAD 152 - 168 / 700

FUNDAMENTSSÄTTNING:

FYLLNING OCH PACKNING
 ENLIGT GÄLLANDE AMA
 CEB.53

Saferoad Sverige AB
 BOX 920
 731 29 KÖPING
 Tel 0221-297 00
 Mail order@saferoad.se

RITAD	GODK.	DATUM.	SKALA	RITN.NR.	REV.
C.S.			1 : 10	1520.700-159	

SAFEROAD FUNDAMENT
TYP 152 - 168 / 700
STOLPE Ø 159